

Datenblatt

Kartonaufrichter und –verschießer

Halbautomatischer Kartonaufrichter und –verschießer, womit Faltkartons halbautomatisch aufgerichtet, danach befüllt und oben und unten mittels Klebeband verschlossen werden. Die Kartons werden in die Falteinrichtung manuell eingesteckt und die unteren Laschen klappen sich automatisch ein. Die Bedienerperson kann dann den Karton befüllen, ohne dass dieser festgehalten werden muss. Danach erfolgt die Verklebung oben und unten automatisch mittels Klebeband.

Technische Daten:

Maschinengewicht: ca 250 kg

Maschinenabmessungen:

Ca. 1952 x 753 x 1505 mm (LxBxH)

Kartonabmessungen:

Kartonbreite: 150 – 500 mm

Kartonhöhe: 100 – 500 mm

Kartonlänge: 150 mm – 600

Klebeband: 50mm

Druckluft: 5,5-7 bar

Luftverbrauch: 14,2 NI / Zyklus

Anschlussleistung: 0,26 kW

Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz / 3 Phasen + N + PE

Optional:

- Höhere Stützen
- Fahrbare Ausführung
- Rollenbahnen
- Ausziehbare Rollenbahnen



PS50TB mit Auslaufrollenbahn (optional)

