

Datenblatt

Handschweißzange SZ

Modelle: SZ 300 / SZ 400 / SZ 500 / SZ 600

Diese Impulsbeheizte Folien-Schweißzange ist ideal zum Verschließen / Verschweißen von Beuteln und Säcken sowie zur Herstellung von luft- und wasserdichten Transport- und Seeverpackungen.

Geeignet für thermoplastische Folien wie Polyäthylen (PE), Polypropylen, PA/PE aber auch für dünne Qualitäten beschichteter Aluminiumfolie oder andere dünne heißsiegelfähige Materialien. Nicht geeignet sind Sperrschichtmaterialien.

Arbeitsweise:

Nach dem Aufheizen kann man das zu versiegelnde Material zwischen die Zangen schieben und durch Drücken der Zangengriffe den Schweißvorgang ausführen. Beide Zangen bleiben durch eine Dauerbeheizung gleichmäßig heiß. Die Siegeltemperatur kann entsprechend dem Material eingestellt werden.

Daten:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Länge Schweißbalken | 300 / 400 / 500 / 600 mm |
| • Schweißnahtbreite | 3 mm |
| • Folienstärke | max. 2 x 0,5 mm |
| • Anschlusskabel | 3 m (Verlängerung auf Anfrage) |
| • Stromversorgung | 230 V, 50 Hz |

