

Handsiegelzange HZ

Modelle: HZ 200 / HZ 300 / HZ 400 / HZ 500 / (bzw. HZ PTFE)

Die tragbare Siegelzange HZ versiegelt einfach und kostengünstig Beutel, Säcke etc. aus heißsiegelfähigen Sperrschichtmaterialien wie Alu/PE, Alu/PP, beschichtetes Papier oder andere Verbundmaterialien. Nicht geeignet sind reine PE-Folien.

Ebenso lassen sich mit der HZ luft- und wasserdichte Transportverpackungen herstellen.

Arbeitsweise:

Nach dem Aufheizen kann man das zu versiegelnde Material zwischen die Zangen schieben und durch Drücken der Zangengriffe den Siegelvorgang ausführen. Beide Zangen bleiben durch eine Dauerbeheizung gleichmäßig heiß. Die Siegeltemperatur kann entsprechend dem Material eingestellt werden.

Die Siegelzangen HZ PTFE sind zudem mit einer PTFE-Einbrennbeschichtung ausgestattet, welche das Anhaften des Siegelgutes an den Schienen verhindert und so die Reinigung erleichtert.

Daten:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| • Länge Siegelbalken | 200 / 300 / 400 / 500 mm |
| • Breite Siegelbalken | 12 mm |
| • Siegeltemperatur einstellbar | 100 – 250°C |
| • Gewicht | ca. 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 kg |
| • Anschlusskabel | 3 m (Verlängerung auf Anfrage) |
| • Stromversorgung | 230 V, 50 Hz |

