

Datenblatt

Halbautomatische Umreifungsmaschinen HU-535 und HU-535-L

Die halbautomatischen Umreifungsmaschinen HU-535 und HU-535-L sind geeignet für die Verwendung von Polypropylenband in den Abmessungen von 6 bis 15,5 mm, zur Umreifung von Packstücken in beliebiger Größe, Form und Beschaffenheit.

Spezifikation:

- energiesparend - Motor läuft nur während des Umreifungsvorgangs
- Einstelleinrichtung, um Umreifungsbänder von 6 bis 15,5 mm zu verarbeiten
- einfache Einstellung der Führungen ohne Umrüstung
- von außen einstellbare Bandspannung
- fahrbar mit 4 Laufrollen, 2 Stk. mit Bremse
- Schnellstart: 45 Sekunden
- Heizkeilverschluss
- Umreifungszeit: 28 Takte / Minute
- Leistung: 0,25 kW
- CE Konform

Technische Daten HU-535:

- Abmessungen: 582 x 910 x 770 mm (LxBxH)
- Leistung: 2,17 sek. pro Umreifung
- Bandbreite: 6,8,9,10,12 und 15,5 mm
- Bandspannung: 3 – 45kg
- Arbeitshöhe: 770 mm
- Elektrik: 230 V, 1 Ph., 50 Hz



Technische Daten HU-535-L:

- Leistung: 2,17 sek. pro Umreifung
- Bandbreite: 6,8,9,10 und 12 mm
- Bandspannung: 3 – 45kg
- Arbeitshöhe: 372 mm
- Elektrik: 230 v, 1 Ph., 50 Hz
- Abmessungen: 582 x 910 x 450 mm (LxBxH)

