

DATENBLATT

Automatische Umreifungsmaschine HU-601-SPT

Die automatische Seitenaggregat-Umreifungsmaschine HU-601-STP ist für die Verwendung von PP- und PET Band geeignet.

Spezifikation:

- Umreifungszeit: 11 Takte / Minute
- Bandbreiten: 9, 12 oder 15,5 mm
- Automatische Bandeinfädelung
- Elektronische Spannungskontrolle
- Bandendenauswurf
- Bandringauswurf bei Fehlmreifung
- Bandspannung: 150kg
- Bandaufnahme: Kerndurchmesser 200 mm, Breite 190 mm
- Abmessung: 600 x 850mm (BxH) / Gewicht: 355kg
- Arbeitshöhe: 240 mm
- Antriebsmotor: 400 V, 50 Hz
- Leistung: 1,0 kW
- Reibschweißverschluss für hohe Verschlussfestigkeit
- Verschleißfreies zwangsgesteuertes Bandführungssystem
- Besonders robuste Bauweise
- Elektroniksteuerung einschl. Funktionskontrolle
- Elektronische Temperaturregelung
- Niedriger Energieverbrauch – bei Stillstand schaltet sich der Motor ab
- Schnellstartversion: Maschine sofort nach dem Einschalten bereit
- Separater Bandabroller für schnellen Bandwechsel
- Viele verschiedene Rahmengrößen lieferbar
- CE Konform

